

Universalumas bet kokiai paskirčiai

Naudodamiesi indukcinė kaitlente „6000 FlexiBridge®“ galite suformuoti nuosavą kaitvietę, sujungdami ir valdydami iki 4 segmentų. Ji idealiai tinka dideliems ar ilgiems prikaistuviams arba iškart gaminant daug patiekalų, kuriems reikia papildomos vietos.

Indukcinė kaitinimo plokštė MaxiSense® (nuožulnus rėmelis).

Gaminio privalumai ir ypatybės



Universalus maisto gaminimas su „FlexiBridge®“

Funkcija „FlexiBridge®“ suteikia galimybę suformuoti nuosavą kaitvietę įvairiais būdais sujungiant ir valdant iki 4 segmentų. Idealiai tinka dideliems ar ilgiems prikaistuviams arba kai vienu metu reikia gaminti daug patiekalų.



Sklandesnis ir spartesnis karščio keitimas naudojantis „PowerSlide“

Nuo virimo iki lėto virimo ir šilumos palaikymo: kai ruošiant patiekalą reikia dažnai ir greitai keisti karščio nustatymus, naudokitės „PowerSlide“. Tiesiog perstumkite prikaistuvį nuo vienos karščio padėties į kitą, kad nereikėtų sustoti ir reguliuoti temperatūrą gaminant.




„Hob2Hood®“: automatinis gartraukis

Funkcija „Hob2Hood®“ susieja kaitlentę su gartraukiu. Kaitlentė automatiškai reguliuoja ventilatoriaus greitį pagal karštį Jums nepajudinant nė piršto. Galingesnis ištraukimas skrudinant. Lėtesnis ištraukimas verdant lėtai.



Spartesnis karštis su „PowerBoost“

Nebereikės ilgai laukti kol puodai užvirs. Funkcija „PowerBoost“ iškart suteikia karščio pliūpsnį, tad vanduo užverda greičiau nei įprastai. Idealiai tinka prireikus greitai užvirinti didelį puodą vandens.



Kaitlentės laikmatis. Sukurta tikslumui

Integruotąjį kaitlentės laikmatį galima nustatyti iki valandos – praėjus nustatytam laikui kaitlentė automatiškai išsijungs. Tikslūs rezultatai be jokių pastangų.

- Kaitlentės tipas: indukcinė
- Tiesioginis valdymas: slenkamo lietimui jautraus valdymo technologija
- Indukcinės kaitvietės su galios padidinimo funkcija
- Gaminimo indo aptikimas
- Automatinis greitas užvirinimas
- Užrakinimo funkcija
- Užrakto nuo vaikų funkcija
- Kaitvietės saugumas: Automatinis išjungimas
- Garsinis signalas su išjungimo galimybe
- Nuožulnaus rėmo kaitlentė
- „Eco“ laikmatis
- Laikmačio funkcija
- „OptiHeat“ valdymas
- Kiekvienai zonai skirtos skaitmeninės nuorodos
- Apšviestas valdymas

Gaminio techninės savybės

Produkto pavadinimas	Indukcinė kaitlentė 60 cm 6000 serija „Hob2Hood®“		3-jų lygių likutinė šiluma, Akustinis signalas, Automatinis įkaitinimas, Booster, Vaikų sauga, Laikmatis, Eco laikmatis, FlexiBridge, Kaitlėtės ir gartraukio sąsaja, Mygtukų užrakinimas, Minutinis laikmatis, PowerSlide, Garso išjungimas, Laikmatis		
Maksimalus elektros galia, W	7350	Valdymo funkcijos			
Funkcija „Hob2Hood“	Yra				
Montavimo matmenys A x P x G, (mm)	44x560x490				
Maitinimo laidas	Yra				
„Hob2Hood®“ funkcija	Yra				
Svoris (Neto), kg	11.26			Montavimas virš šaldytuvo	Ne
Įtampa, V	220-240/400V2N			Montavimas virš indaplovės	Ne
Kairės priekinės kaitvietės galia/skersmuo	2300/3200W/220mm			Montavimo tipas	Ant stalviršio
Kairės galinės kaitvietės galia/skersmuo	2300/3200W/220mm				
Dešinės galinės kaitvietės galia/skersmuo	1800/2800W/180mm				
Dešinės priekinės kaitvietės galia/skersmuo	1400/2500W/145mm				
Product Partner Code	E – Bendrinis partneris				
Spalva	Juoda				
Valdymas	Lietimui jautri valdymo juosta				

